

## STUCCO VENEZIANO

RIVESTIMENTO DECORATIVO: EFFETTO VENEZIA

### DESCRIZIONE

STUCCO VENEZIANO è un rivestimento murale per interni, che permette di ottenere una finitura decorativa unica nel suo genere che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi di Venezia. Pur seguendo metodi di applicazione comuni, il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti che dipendono dalla abilità del decoratore.

### MODALITA' D'IMPIEGO

STUCCO VENEZIANO è particolarmente indicato per intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica modificata
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Stucchi per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucido, acrilica modificata (E4.C.0.A.1.FD)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell' ambiente <75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%.

Attrezzi: frattazzo di acciaio per la rasatura di fondo, spatole in acciaio di diversa grandezza per lo strato di finitura.

Nr. strati: si applicano almeno 2 strati di prodotto per la preparazione del fondo (secondo la porosità del supporto). Applicare con il frattazzo in acciaio uno o più strati del prodotto, rasando per ottenere una superficie liscia ed uniforme. Attendere 5 ore tra una applicazione e la successiva, carteggiando sempre con carta abrasiva. Applicare con la spatola in acciaio lo strato di finitura. Tale del prodotto e stendendolo con la spatola con movimenti rapidi e decisi. Dopo 5 minuti è possibile lucidare, premendo più volte la spatola sulla superficie con movimenti semicircolari.

Per esaltare la brillantezza della finitura è consigliabile lucidare con una carta abrasiva finissima (es. M-1500) simile a quella utilizzata dai carrozzieri, e quindi ripetere la procedura di lucidatura mediante spatola in acciaio.

La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua. E' sconsigliata la sovrapplicazione con cere o prodotti similari, in quanto con il tempo tendono ad impoverire le caratteristiche di pregio del prodotto.

Resa indicativa: 1-1,4 kg/mq a finire su intonaco civile; 0,4-0,6 kg/mq a finire su superfici lisce come gesso e cartongesso.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera. - Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITALSTUCCO. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati. - Carteggiare le stuccature ed i rappezzati con carta vetrata; rimuovere la polvere.



Procedere all'applicazione di STUCCO VENEZIANO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

#### **COLORAZIONE**

STUCCO VENEZIANO è disponibile nella tinta bianco e secondo colorazione delle mazzette " TINTO' 1" e " TINTO' 2" . È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare l' accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

#### **MAGAZZINAGGIO**

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30° C · Min + 5° C.

#### **NORME DI SICUREZZA**

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l di Voc.**

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione su superfici già preparate di STUCCO VENEZIANO a base di resina acrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall' assorbimento del supporto.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.